

Z-6S C

LOWA
PROFESSIONAL

Bota táctica ligera y robusta, diseñada para ofrecer comodidad, estabilidad y soporte en misiones y terrenos exigentes. Su construcción proporciona un equilibrio entre movilidad, resistencia y confort durante largas jornadas de uso. Una solución versátil para profesionales que requieren rendimiento y fiabilidad en terreno.



El forro textil es agradablemente ligero. El material textil es resistente, fácil de cuidar y confortable.



El marco envuelve el pie de forma cómoda y lo estabiliza al caminar sobre superficies irregulares. En los modelos con STABILITY FRAME, la suela presenta un diseño ligeramente elevado.



Suela de goma LOWA diseñada para ofrecer una tracción segura y eficaz en terrenos variados, tanto dentro como fuera del campo.



La suela se une al corte mediante un proceso de inyección de PU, que asegura una excelente amortiguación, mayor comodidad y una unión firme entre la suela y la parte superior de la bota.



Ganchos de amarre cerrados que aseguran y guían los cordones, evitan enganches accidentales y ofrecen mayor seguridad.

APTO PARA

Unidades tácticas

La Z-6S C es la bota ideal para unidades tácticas. Combina una construcción estable de la parte superior con un diseño ligero y una rigidez de suela de ligera a moderada para prevenir lesiones causadas por movimientos bruscos sin limitar la maniobrabilidad.

Salto en paracaídas

La Z-6S C es una bota ideal para saltos en paracaídas. Cuenta con ganchos de cordones cerrados, una construcción estable y una alta amortiguación, especialmente en el talón, para ayudar a prevenir lesiones durante los aterrizajes.

Fast-roping

La Z-6S C es una bota ideal para misiones de descenso por cuerda. Cuenta con ganchos de cordones cerrados, construcción estable y alta amortiguación en el talón para reducir impactos. La zona medial de la suela está optimizada para el deslizamiento sobre cuerda.

Operaciones en desierto

La Z-6S C es la bota ideal para la guerra en el desierto. Combina un diseño ligero con una construcción estable de la parte superior y materiales transpirables para evitar el sobrecalentamiento y las lesiones relacionadas con el terreno. La suela exterior presenta un perfil y una rigidez moderados.

Despliegue en combate

La Z-6S C es la bota ideal para el despliegue en combate. Combina una construcción estable de la parte superior con un diseño ligero y un alto nivel de comodidad para prevenir lesiones causadas por movimientos bruscos y la fatiga.

PESO

1310 g/Par (UK 8)

ALTURA

Medición de la altura de la parte superior según DIN EN ISO 20347:2012: 155 mm
Altura de la parte superior exterior: 160 mm
Altura de la parte superior interior: 125 mm
Diseño según DIN EN ISO 20347:2012: B (Bota baja)

SUELA

LOWA® TACTICAL Z TRAC®

El diseño especial del perfil de la LOWA® TACTICAL Z TRAC® impresiona a los usuarios por su buen soporte y agarre, que se mantiene incluso en terrenos exigentes. La suela, optimizada para misiones de descenso por cuerda rápida, combina propiedades de aislamiento térmico contra el calor y el frío. También es antiestática y resistente al aceite, combustible y calor por contacto.



MEDIASUELA 100 % Poliuretano (PU)

El poliuretano (PU) es un plástico flexible que tiene muy buenas propiedades de amortiguación, generalmente se utiliza en la entresuela. Mediante el uso de PU, las suelas se vuelven ligeras y funcionalmente flexibles.

PLANTILLA

90 % Fieltro

El fieltro es un tejido textil compuesto por material fibroso desordenado, difícil de separar. Este tejido textil se caracteriza por su alta elasticidad y sus propiedades aislantes. Por ello, se utiliza especialmente como componente en plantillas y como separador aislante.

10 % Poliamida

Las poliamidas son plásticos que se sintetizan y que, como resultado, pueden utilizarse para producir fibras sintéticas. Además de su resistencia, las poliamidas se caracterizan por su estabilidad dimensional, resistencia al desgarro y a la abrasión, y sus propiedades impermeables. Las poliamidas también son elásticas, muy flexibles y de alto brillo.

MATERIAL SUPERIOR

100 % Cuero de Ante

El cuero de ante proviene del lado de la carne de la piel. Tiene una estructura de fibra más suelta, una calidad que crea una superficie aterciopelada y una pila ligera. El cuero de ante es particularmente duradero y de poro abierto. Dependiendo del aspecto deseado, el cuero de gamuza puede permanecer sin tratar o ser aceitado o encerado.

CERTIFICACIÓN **CERTIFICACIÓN CE EN ISO 20347:2012**

Bota de trabajo certificada según DIN EN ISO 20347:2012

O2 (Calzado ocupacional sin protección de la punta)

HI (Aislamiento térmico del complejo de la suela)

CI (Aislamiento en frío del complejo de la suela)

HRO (Resistencia a la suela al contacto caliente)

FO (Resistencia al combustible/aceite de la suela)

SRA (Resistencia al deslizamiento (Probado en baldosas de cerámica húmedas con lauril sulfato de sodio))



CUIDADOS

La vida útil de este calzado, depende de su adecuado mantenimiento. Se debe limpiar/lustrar periódicamente con escobilla de bronce y aplicar el producto de mantenimiento recomendado (Cueros Nubuck y Serraje). En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente con buena ventilación. Nunca aplicar calor directo, como estufas. Almacenar en lugar seco y apartado de fuentes de calor y luz directa.

